



Haaviston Sora Oy
Rinnetie 3
27840 Köyliö
13
Suoritustasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset
Ketunmäki
Kalliokiviaines

Raekoko	0/63 mm
Rakeisuusluokka	G _A 85, G _{TC} 25
Puhtaus	f ₅
Koostumus	Granodioriittigneissi
Kiintotiheys	2.76 Mg/m ³
Raemuoto	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Iskunkestävyys	NPD
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Kulutuskestävyys	NPD
Vedenimeytyminen	0.4 %
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD
Kuumuuden kestävyys	NPD
Ilavuuden pysyvyys	NPD
Rapautusmiskestävyys	NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Lisätiedot:

Tyypirakeisuus	Seula, mm	Läpäisy, %
	90	100
63	97	
45	84	
22.4	56	
11.2	38	
5.6	27	
2	17	
1	13	
0.5	10	
0.25	8	
0.125	5	
0.063	3.2	

Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

1. Tuotteen tunnistus: KaM 0/63, Ketunmäki
2. Tyyppinumero: 0/63 mm, Ketunmäki
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus: Tie- ja katurakentamisessa käytettävä kiviaines
4. Haaviston Sora Oy, Rinnetie 3 27840 Köyliö
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä: AVCP-menetelmä 4
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Rakekoko	0/63 mm	SFS-EN 13242:2013
Rakeisuusluokka	G _A 85, G _{TC} 25	
Puhtaus	f ₅	
Postumus	Granodioriittigneissi	
Kiintotiheys	2.76 Mg/m ³	
Raemuoto	NPD	
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	0.4 %	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	
Kuumuuden kestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Rapautusmiskestävyys	NPD	
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

*0. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Esa Haavisto, toimitusjohtaja

1.7.2013 Köyliö